

# LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX SAE 75W-80

## ОДОБРЕНИЯ

**EATON** Getriebe  
**MAN** 341 Type E4, 341 Typ V-R  
**VOITH** Retarder  
**VOLVO** 97307  
**ZF** TE-ML 08

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**API** GL-4

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX SAE 75W-80** - полностью синтетическое, топливосберегающее масло для ручных коробок передач, специально разработанное для продленного интервала замены масла.

**LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX SAE 75W-80** обладает превосходной стойкостью к окислению и подходит для продленных интервалов замены масла, особенно в грузовых автомобилях. Современные высокотехнологичные противоизносные и антикоррозионные присадки образуют прочную и стабильную смазочную пленку,

способствуя увеличению срока службы трансмиссии. Низкая вязкость и выдающиеся низкотемпературные свойства обеспечивают превосходную комфортность переключения передач. Масло относится к линейке топливосберегающих продуктов.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX SAE 75W-80** наилучшим образом соответствует эксплуатационным требованиям грузовых автомобилей, городских и туристических автобусов с/без замедлителя. Рекомендуются для максимально удлиненных интервалов замены масла в соответствии с руководством по эксплуатации.

Наименование продукта при заказе:

Масло трансмиссионное LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX SAE 75W-80, спецификация продукта №583060

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX SAE 75W-80
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757/4	861
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	65
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	10,3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	146
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92 / DIN ISO 2592 / ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ASTM D97 / DIN ISO 3016	<-51

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшнл»