

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10

Маловязкое всесезонное гидравлическое масло

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 (HVLP); **SAE** MS 1004; **ASTM** D6158 (HV); **ISO** 11158 (HV)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10 – всесезонное гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах. Производится на основе высококачественного синтетического масла и многофункционального пакета присадок.

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10 обладает улучшенными низкотемпературными, антиокислительными, противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Масло **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10** особенно ярко проявляет свои преимущества в гидравлических системах, где допускаются только малые изменения вязкости масел в широком интервале температур.

Наименование продукта при заказе:

Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10, ТУ 0253-010-79345251-2008

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10	
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	2,85	
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	9,62	
Вязкость кинематическая при -40 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 3708	877	
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	152	
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-57	
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	164	
Воздухоотделение при 50 °С, мин	ASTM D3427 / ISO 9120	менее 0,5	
Стабильность к пенообразованию / стабильность пены	ASTM D892		
-при 24 °С			30/0
-при 94 °С			20/0
-при 24 °С после теста при 94 °С, мл			20/0

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетнл»