

# ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD

Специальная литий-кальциевая консистентная смазка с твердыми смазочными веществами

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD — антифрикционная смазка, изготовленная на основе смеси высококачественных высоковязких минеральных базовых масел, загущенных специальным литий-кальциевым мылом, благодаря чему смазка способна работать в условиях тропического климата и полного контакта с водой. Смазка легирована высокоэффективным комплексом присадок, улучшающих эксплуатационные свойства, а также содержит твердые смазочные наполнители для работы в условиях граничного трения. Рабочий диапазон температур от -20°C до +130°C.

Композиция литий-кальциевого мыла и специально подобранных присадок смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD отлично противостоит вымыванию водой и обеспечивает защиту смазываемых деталей от коррозии в условиях высокой влажности.

Благодаря наличию твердых смазочных веществ смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD обладает отличными противоизносными и противозадирными характеристиками, обеспечивающими плавность движения без рывков, надежную защиту оборудования в условиях высоких удельных нагрузок скольжения и ударных нагрузок.

Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD обладает мягкой консистенцией и имеет высокую устойчивость к термической, структурной и окислительной деструкции.



### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Работает в условиях граничного трения
- Предотвращает залипание и заклинивание
- Предотвращает стик-слип эффект
- Отличные противозадирные свойства
- Отличная водостойкость
- Увеличенный срок службы
- Хорошие анткоррозионные свойства

### СОСТАВ:

- Высоковязкое минеральное масло
- Специальное литий-кальциевое мыло
- Пакет присадок: EP, AW, антиокислительные, анткоррозионные присадки
- Твердые смазочные вещества (дисульфид молибдена и графит)

### ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:

- Тяжелонагруженные подшипники скольжения
- Шлицевые соединения, штифты, шкворни, пальцы, оси
- Средненагруженные зубчатые передачи
- Различные поверхности скольжения, работающие с низкими скоростями и высокими динамическими нагрузками

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Горная и строительная техника, работающая в условиях тропического климата и высокой влажности
- Допускается применение в индивидуальных системах смазывания, где рекомендовано применение смазки класса NLGI 2 с твердыми смазочными веществами

ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD. Выпуск 04/17

**Продукт производится по СТО 65561488-029-2015**

### **Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD**

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
DIN 51502	Обозначение по DIN 51502		KPF2K-20
ISO 6743-9	Обозначение по ISO 6743-9		L-XBCFB 2
	Цвет, внешний вид		Темно-серый
	Диапазон рабочих температур	°C	-20... +130
DIN 51818	Класс консистентности по NLGI		2
ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	265–295
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	460
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	31
ISO 2176	Температура каплепадения	°C	>200
ASTM D2596	Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) при 25 °C	Н	3685
ASTM D2266	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,45
DIN 51802	Степень коррозии (подшипники качения дистилированная вода)		0-0
ASTM D 4048	Степень коррозии на медной пластине		1а

### **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через индивидуальную систему смазывания.

### **СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ**

Минимальный срок хранения составляет 36 месяцев при условии хранения продукта в закрытой оригинальной таре в сухом месте.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использования продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: [grease.support@lukoil.com](mailto:grease.support@lukoil.com)

ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-460 LC HD. Выпуск 04/17

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.