

DEVON TO-4

Трансмиссионно-гидравлические масла

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 10W, 30, 50
API: CF, CF-2; TO-4



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Devon SAE — это универсальные трансмиссионно-гидравлические масла, соответствующие требованиям: API CF, CF-2; Caterpillar — TO-4. Наличие сбалансированного пакета присадок в составе масла Devon SAE обеспечивает плавную работу фрикционных элементов трансмиссий, высокую защиту от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

Масла Devon SAE предназначены для тяжело нагруженных узлов внедорожной техники: главных и бортовых передач, гидравлических систем, коробок передач с фрикционными элементами и дисковых тормозов, работающих в масляной ванне. Применяются в гидравлических системах бульдозеров, кранов, погрузчиков, в трансмиссиях, гидроприводах и двигателях карьерной, внедорожной спецтехники, самосвалов, погрузчиков и тракторов.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 10 л, 20 л
- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла гидравлические ТУ 0253-058-15301184-2015

МИНЕРАЛЬНЫЕ:

Devon SAE 10W

Devon SAE 30

Devon SAE 50

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Универсальное применение
- ♦ Надежная защита гидравлических систем от износа и коррозии
- ♦ Высокие деэмульгирующие и антипенные свойства
- ♦ Сохранение ресурса фильтрующих элементов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Devon SAE 10W	Devon SAE 30	Devon SAE 50
Тип базового масла	минеральное		
Индекс вязкости	126	95	95
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	31,0 - 55,0	85,0 - 100,0	200,0 - 235,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	235	238	242
Температура застывания, °С	минус 36	минус 34	минус 18
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	8,4	8,8	8,8

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».