

## ВМГЗ-Девон

Гидравлическое масло

ТУ 0253-006-15301184-2004



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло ВМГЗ-Девон – это всесезонное гидравлическое масло, изготовленное из высококачественной маловязкой низкозастывающей минеральной основы с добавлением специального пакета присадок, обеспечивающего прекрасные вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства.

Масло ВМГЗ-Девон производится по ТУ 0253-006-15301184-2004г. и соответствует обозначению МГ-15В(с) по ГОСТ 17479.3.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло ВМГЗ-Девон предназначено для применения в условиях Севера в качестве всесезонной рабочей жидкости и в средней полосе в качестве зимнего сорта, в системах гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин и гидрооборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе при рабочей температуре масла в зависимости от типа насоса от минус 45°С до плюс 80°С (кратковременно).



### ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Канистра: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ◆ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ◆ Налив

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Ресурс фильтрующих элементов
- ◆ Ресурс гидравлического оборудования
- ◆ Защита от коррозии и окисления
- ◆ Низкотемпературные свойства

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло гидравлическое ТУ 0253-006-15301184-2004

МИНЕРАЛЬНОЕ

ВМГЗ-Девон

## ВМГЗ-Девон

### ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ВМГЗ-Девон
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 50°C, мм <sup>2</sup> /с, не менее	10,0
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	135
Температура застывания, °С, не выше	минус 45
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,05
Индекс вязкости, не менее	105
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	1,0
Стабильность против окисления: - массовая доля осадка после окисления, %, не более	0,05

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

7 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.