

КАНАТНАЯ 39У

Канатные
смазки

ТУ 0254-041-15301184-2013



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка Канатная-39У – канатная смазка, изготовленная из высококачественных масел с добавлением присадок, обеспечивающих консервационные, морозостойкие и антифрикционные свойства. Смазка работоспособна в интервале температур от минус 25°С до плюс 50°С.

Смазка Канатная-39У производится в соответствии с ТУ 0254-041-15301184-2013 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Канатная 39У предназначена для смазывания в процессе изготовления и эксплуатации рудничных и буровых стальных канатов, тросов, подъемно-транспортных машин, работающих в интервале температур от минус 25°С до плюс 50°С.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ КНБ: 14 кг, 21 кг, 30 кг, 38 кг
- ♦ Ведро мет.: 18 кг, 21 кг
- ♦ Евробочка: 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Защитные свойства
- ♦ Отличная адгезия и стойкость к вымыванию водой
- ♦ Смазывающие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Канатные смазки ТУ 0254-041-15301184-2013

Канатная 39У

КАНАТНАЯ 39У

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Канатная 39У
Тип загустителя	Твердые углеводороды
Тип базового масла	минеральное
Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	65

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации смазка не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.