



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Standart 20W-50 - всесезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя. Масло производится на основе минеральных базовых компонентов с использованием высококачественного пакета функциональных присадок.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Standart** предназначены для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел уровня API SF/CC и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SF/CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств в различных режимах работы;
- Rosneft Standart 20W-50 эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя;
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек;
- Рецепт масла разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ;
- Rosneft Standart 20W-50 защищает двигатель при эксплуатации в условиях высоких температур и поддерживает давление масла в двигателях с большим пробегом.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Standart 20W-50
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	19,5
Динамическая вязкость CCS при - 15 °С, мПа·с	ASTM D 5293	9000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	105
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,6
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	12,1
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	888