



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Роснефть Гидрофоб 480 — вырабатывается из высокоочищенного нефтяного базового масла. Содержит в своем составе вязкостные и антипенные присадки, улучшающие эксплуатационные свойства. Не содержит фенол.

Область применения

Роснефть Гидрофоб 480 применяется в качестве основного компонента для производства масляной эмульсии для гидрофобизации теплоизолирующих строительных материалов, в том числе для базальтовой и минеральной ваты.



Предназначено для всевозможной эксплуатации

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 480

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает водоотталкивающие свойства теплоизоляционных материалов;
- Снижает выделения пыли из материала теплоизоляции при монтаже и в процессе эксплуатации.

ФАСОВКА

авто- и ж/д налив.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Роснефть Гидрофоб 480
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	480
Массовая доля серы, %	ASTM D4294	0,25
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	262
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-19