



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

И-Л-С-220 (Mo) – масло для смазывания цепей. Производится из высокоочищенных остаточных и дистиллятных базовых масел. Содержит адгезионную, антифрикционную присадки и дисульфид молибдена.

Область применения

И-Л-С-220 (Mo) предназначено для смазывания цепей проходящих через специальные камеры, температура в которых поддерживается на уровне 180-200 °С.



Эффективно продлевает срок службы механизмов



Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии



Отличные адгезионные свойства к вертикальным поверхностям

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 220

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дисульфид молибдена придает дополнительную защиту от износа в условиях «сухого трения»;
- Сбалансированный состав продукта обеспечивает повышенную чистоту окрашенных деталей после сушки.

ФАСОВКА

216,5 л.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	И-Л-С-220 (Mo)
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	220
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-10