

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Масла **M-10B₂**, **M-14B₂** – моторные масла, состоящие из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей, с композицией присадок.

Область применения

Масло **M-10B₂** предназначено для смазывания автотракторных дизелей в летний период. **M-14B₂** используют для смазывания двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа, а также двигателей карьерных автосамосвалов при их эксплуатации на топливе с содержанием серы до 0,5 %.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API CB

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя;
- Стабильность против окисления способствует сохранению эксплуатационных свойств на всем интервале замены;
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ФАСОВКА

216.5 л, 1000 л

Типичные физико-химические показатели

| Показатель | Метод испытания | M-10B ₂ | M-14B ₂ |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | 10 | 14 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 90 | 90 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 5 | 7 |
| Зольность сульфатная, % масс. | ГОСТ 12417 | 1 | 1 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 230 | 235 |
| Температура застывания | ГОСТ 20287 | -20 | -15 |