



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

С-9 – маловязкое минеральное масло, вырабатываемое из сернистых нефтей, без добавления присадок.

Область применения

Масло **С-9** применяется в производстве химических волокон для придания нитям и пряже необходимых технологических свойств в процессе замасливания. Обладает достаточной химической стабильностью, необходимой для пропитывания текстильно-вспомогательных веществ, и идеально подходит для применения на всех этапах текстильной обработки благодаря природным ПАВ.



Предназначено
для всепогодной
эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сбалансированный состав масла улучшает скользящие свойства волокон, предотвращает их скручивание, повышает устойчивость к нагреву и уменьшают частоту обрывов нитей.

ФАСОВКА

216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

| Показатель | Метод испытания | С-9 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | 7,9 |
| Массовая доля серы, % | ГОСТ 1437 | 0,46 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 168 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -55 |