



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Тп-30 – турбинное масло с антиокислительной, противокоррозионной, антипенной и деэмульгирующей присадками.

Область применения

Тп-30 предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов (паровых и газовых турбин, турбокомпрессорных машин, гидротурбин, судовых паротурбинных установок и других аналогичных видов оборудования), а также для работы в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости.



Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии



Высокие деэмульгирующие свойства

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 46

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия в наиболее неблагоприятных условиях и в жестких режимах эксплуатации;
- Высокие деэмульгирующие свойства позволяют применять масло даже в условиях обводнения, что характерно для паровых турбин предыдущих поколений или турбин с большим износом.

ФАСОВКА

216,5 л, 1000 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Тп-30
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	46
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,28
Стабильность против окисления - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 18136	0,01 0,23
Время деэмульсации, с	ГОСТ 12068	180
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	227
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-10