

OIL NERSON

ANTIFREEZ NERSON STANDART G-11

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	-40°C	-50°C	КОНЦЕНТРАТ
Цвет	Визуально	Зеленый	Зеленый	Зеленый
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 18995.1	1,07	1,079	1,111
Температура начала кристаллизации	ГОСТ 28084 п 4.4	-40	-50	—
Температура кипения	ASTM D1120	110	111	118

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

Готовая к применению охлаждающая низкозамерзающая жидкость из высококачественного моноэтиленгликоля и подобранный пакет присадок на основе гибридной технологии (HOAT). Не содержит метанола и глицерина. Предназначена для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Соответствует требованиям класса G11 по классификации антифризов VAG (Volkswagen/Audi Group).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Защита от замерзания и закипания
- Антифриз смешивается с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля
- Совместимость с уплотнительными материалами
- Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой
- Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов
- Интервал замены 120 000 км.

ФАСОВКА:

20 л, 200 л.

