

# OIL NERSON

## RED LINE PROFESSIONAL SN

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	Red Line Professional SN 0W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	9.987
Вязкость динамическая, мПа·с	ASTM D 5293	при -35 °С: 5300
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	226
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	839
Индекс вязкости	ASTM D 2270	177
Зольность сульфатная, %	ASTM D 847	1.08
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9.31
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	9.6

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

### ОПИСАНИЕ:

Линейка всесезонных моторных масел NERSON Red Line Professional производится на основе синтетических базовых масел по новейшей инновационной технологии с низким уровнем SAPS. Благодаря уникальному пакету присадок, масло обеспечивает превосходную защиту от износа, энергосберегающие свойства, а также легкий запуск двигателя при низкой температуре в зимний период.

Специально разработаны для современных бензиновых двигателей с высокими экологическими стандартами по выбросам выхлопных газов, сниженным расходом топлива и улучшенными мощностными характеристиками.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Предназначены для смазывания высокопроизводительных бензиновых двигателей и дизельных двигателей уровня API SN/CF, установленных в современных легковых автомобилях (в т.ч. спортивных моделей), внедорожниках, фургонах и грузовой технике.
- Обеспечивают дополнительную защиту в различных дорожных условиях, включая: режимы START-STOP, короткие поездки, поездки с продолжительными остановками, длительные поездки по шоссе на высоких скоростях; поездки при экстремально высоких и низких температурах, буксировка прицепа.



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей.
- Синтетические базовые масла с высоким индексом вязкости, усиленные модификатором трения, минимизируют внутренние механические потери двигателя, что позволяет снизить расход топлива и уменьшить выбросы «CO<sub>2</sub>».
- Отличные низкотемпературные свойства масла линейки Red Line Professional обеспечивают легкий запуск двигателя при низкой температуре и обеспечивают быстрое поступление масла ко всем узлам двигателя. В том числе предназначены для автомобилей, эксплуатируемых в условиях климата с большими перепадами температур.
- Надежная защита от коррозии.
- Обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является важным условием увеличения срока службы двигателя.
- Обеспечивают сверхзащиту двигателя от износа и его долгое функционирование в любых условиях эксплуатации, включая типичный для города режим «старт-стоп» и работу на предельных оборотах.
- Способствуют плавности и снижению шума работы двигателя на протяжении всего периода работы: от старта до остановки.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ACEA A5/B5; API SN/CF; MB 229.3/229.5; VW 505.01/505.00; Renault RN 0700/0701; PSA B71 2296; GM LL-B-025; VOLKSWAGEN 502.00/505.00; PORSCHE A40; BMW Long Life 01; FIAT 9.55535-N2/Z2, ПАО «АВТОВАЗ»; ОАО «УМЗ».

## ФАСОВКА:

20 л, 205 л.

