

OIL NERSON

ANTIFREEZ NERSON PREMIUM G-12+

| ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ | -40°C | -50°C | КОНЦЕНТРАТ |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------|------------|
| Цвет | Визуально | Красный | Красный | Красный |
| Плотность при 20°C, г/см ³ | ГОСТ 18995.1 | 1,073 | 1,082 | 1,110 |
| Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084 п 4.4 | -40 | -50 | — |
| Температура кипения | ASTM D1120 | 109 | 110 | 117 |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

Продукт ANTIFREEZ NERSON Premium является эффективной жидкостью, предназначенной для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания (ДВС) любых типов автомобилей. Разработанная формула продукта обеспечивает долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации. Отсутствие в составе нитратов, аминов и боратов, фосфатов и силикатов способствует снижению жестких отложений и увеличению срока службы водяных насосов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники, куда необходим антифриз класса G-12, G-12+.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Снижение эксплуатационных расходов — не требует ввода и восполнения дополнительного пакета присадок.
- Интервалы замены: не менее 650 000 км (8 000 моточасов) в грузовиках и автобусах, 250 000 км (2 000 моточасов) в легковых автомобилях и 32 000 моточасов (6 лет) в стационарных газовых двигателях.
- Полностью органический состав обеспечивает более высокие теплопроводные свойства системы на протяжении всего срока службы.
- Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой.
- Безопасен для уплотнительных материалов.
- Обеспечивает надежную защиту от коррозии.



- Высокая теплоотдача, т. к. не образует защитную пленку на поверхности каналов, а влияет уже на образовавшиеся очаги коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

CATERPILLAR;

FORD/JAGUAR/LAND-ROVER: WSS-M 97 B44D;

FUSO KAMAZ TRUCKS; MAN 324 SNF;

OPEL/GM/VAUXHALL/SAAB: GM 6277M (GM B 040 106);

VOLKSWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA/LAMBORGHINI/BUGATTI/ PORSCHE/BENTLEY: VW TL 774-D/F;

ZEPPELIN;

АВТОВАЗ (ТТМ ВАЗ 5.97.1172);

АВТОЗАВОД «ГАЗ»;

ЯМЗ (ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»)

ФАСОВКА:

1 л, 4 л, 20 л, 200 л.

