

# OIL NERSON

## RED LINE PROFESSIONAL C2/C3 FULLY SYNTHETIC

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	5W-30	0W-30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	11,8	11,8
Вязкость динамическая при -30 °C, мПа·с	ASTM D 5293	5 300	при -35 °C: 5930
Температура вспышки, °C	ASTM D 93	220	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-47	-54
Плотность при 20 °C, кг/см <sup>3</sup>	ASTM D 1298	860	840
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150	175
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,78	0,78
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8	8

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

### ОПИСАНИЕ:

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с низкой сульфатной зольностью. Рекомендовано для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, GM, BMW, Porsche, Renault, Jaguar, Land Rover, Volvo, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов (EGR, SCR) и работающих в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначено для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков: Mercedes-Benz, GM, BMW, Volkswagen, Porsche, Renault, Jaguar, Land Rover, Volvo, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов (EGR, SCR) и работающих в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает повышенную долговечность работы двигателя, уменьшая его износ и коррозию.
- Не оказывает негативного воздействия на фильтр сажевых частиц (DPF/CRT).
- Обеспечивает дополнительную защиту системы каталитической нейтрализации (SCR).



- Отличные характеристики прокачиваемости масла во время холодного запуска.
- Надежно защищает от полирования стенки цилиндров и от износа кулачков.
- Обеспечивает длительные интервалы замены масла, тем самым снижая затраты на техническое обслуживание.
- Гарантирует надёжное смазывание элементов двигателя в любое время года даже во время низкотемпературного запуска.
- Низкий уровень сульфатной зольности обеспечивает чистоту камеры сгорания.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

API SN/CF;  
ACEA C2/C3-12;  
ACEA C2-16;  
ACEA C3-16;  
ACEA C5-16;  
ACEA A5/B5-12;  
MB-APPROVAL 229.31/229.51/229.52;  
BMW LONGLIFE-04;  
GM DEXOS 2;  
RENAULT RN0700/RN0710;  
PSA B71 2290;  
PORSCHE A 40;  
JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004;  
FORD WSS-M2C948-B;  
VOLVO CAR VCC RBS0-2AEP5A;  
PSA PEUGEOT CITROEN B712290

## **ФАСОВКА:**

1 л, 4 л, 20 л, 205 л.

