



## RED LINE PROFESSIONAL ULTRA FULLY SYNTHETIC SP/GF-6A

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	5W-20	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	8,8	11,5
Вязкость динамическая, мПа·с при -25 °C:	ASTM D 5293	ЗАП, при -30°C: 5300	ЗАП, при -30°C: 5400
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-47	-45
Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	840	840
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160	175
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	0,86	0,86
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	9	9

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

### ОПИСАНИЕ:

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, микроавтобусов и легких грузовиков, работающих в тяжелых городских условиях с типичным режимом «старт-стоп», обеспечивая увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Масло можно использовать в двигателях, работающих на биотопливе до E85 и ниже. Производится на высококачественных, полностью синтетических базовых маслах, в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок компании Lubrizol с пониженнной зольностью, обеспечивающих маслу необходимые эксплуатационные свойства.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Марки масел с низкой вязкостью можно использовать для гибридных автомобилей.
- Предназначенное для применения во всех типах четырехтактных бензиновых двигателей, в первую очередь в двигателях последнего поколения, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском бензина (T-GDI).
- Увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.



## **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей.
- Защита от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси.
- Улучшение совместимости с системами доочистки выхлопных газов.
- Увеличивается срок службы цепи ГРМ.
- Отличные низкотемпературные свойства масла линейки Red Line Professional обеспечивают легкий запуск двигателя при низкой температуре и обеспечивают быстрое поступление масла ко всем узлам двигателя. В том числе предназначены для автомобилей, эксплуатируемых в условиях климата с большими перепадами температур.
- Надежная защита от коррозии.
- Обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является важным условием увеличения срока службы двигателя.
- Обеспечивают сверхзащиту двигателя от износа и его долгое функционирование в любых условиях эксплуатации, включая типичный для города режим «старт-стоп» и работу на предельных оборотах.
- Способствуют плавности и снижению шума работы двигателя на протяжении всего периода работы: от старта до остановки.
- Обеспечивают увеличенные интервалы замены масла.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

API SP RC;  
API SN PLUS;  
API RESOURCE CONSERVING;  
GM DEXOS1 TM: GEN2;  
ILSAC GF-5;  
ILSAC GF-6A

## **ФАСОВКА:**

1л, 4л, 20л, 205 л.

