

OIL NERSON

RED LINE SPECIAL LONGLIFE VAG 504 / 507

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	0W-30	5W-30
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 40°C - при 100°C	ASTM D 445	75,11 12,46	75,84 12,55
Вязкость динамическая, мПа·с	ASTM D 5293	4207	4231
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165	165
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	218	219
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-47	-46
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	11,04	11,04
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	0,93	0,93
Плотность при 20 °C, кг/см ³	ASTM D 4052	844	847
Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150 °C, сП (мПа·с)	ASTMD 4683	3,71	3,73

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками, усиленной масляной пленкой, разработанное для обеспечения полной совместимости с последними моделями сажевых фильтров (DPF) в автомобилях VAG, Skoda с требованием автопроизводителя 504/507.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется использовать в автомобилях VAG, Skoda с требованием VAG 504/507.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надежная защита двигателя за счет усиленной прочности масляной пленки.
- Обеспечивает дополнительную защиту системы каталитической нейтрализации за счет низкого содержания серы и фосфора.
- Обеспечивает длительные интервалы замены масла, тем самым снижая затраты на техническое обслуживание.
- Экономия топлива за счет улучшенных фрикционных свойств.



- Термическая и антиокислительная стабильность.
- Отличные характеристики прокачиваемости масла во время холодного запуска.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

VAG 504/507

ФАСОВКА:

20 л, 205 л.

