

## ПАСПОРТ №1- ГОИ-54п

Наименование продукта Смазка ГОИ-54п ГОСТ 3276-89

Производитель ООО «Центр – Ойл»

Номер партии 1

Количество: 4820кг

Дата изготовления 4.04.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ГОСТ	ФАКТИЧЕСКИ
1.Внешний вид	Однородная мазь от светло - желтого до темно-коричневого цвета	Однородная мазь светло-желтого цвета
2.Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
3.Температура каплепадения, °С, не менее	61	63
4.Содержания механических примесей, %, не более	0,015	0,01
5. Содержание воды	Отсутствие	Отсутствие
6.Предел прочности при 40°С, Па( гс/см <sup>2</sup> ), не ниже	150 (1,5)	160 (1,6)
7.Пенетрация при 25°С, с перемешиванием, 0,1мм	200-245	241
8.Коллоидная стабильность, %, выделенного масла не более	6	5,5
9.Вязкость при минус 40°С и среднем градиенте скорости деформации 10с <sup>-1</sup> , Па×с (П), не более	1200(12000)	1130(11300)
10. Температура сползания не ниже ,°С	48	50
11. Испаряемость при 100°С, за 1 час, % не более	13	12,0
12. Кислотное число, мг КОН на 1г. смазки	0,6-0,9	0,82

Срок годности продукта- 10 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка ГОИ-54п соответствует ГОСТ 3276-89

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата выдачи паспорта

