

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №1- Солидол-С

Наименование продукта Смазка Солидол синтетический ГОСТ 4366-76 изм. 1-5

Производитель: ООО «Центр – Ойл»

Номер партии 1

Дата изготовления 10.01.2022г.

Количество: 3000кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ГОСТ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид	Однородная мазь без комков коричневого цвета	Однородная мазь без комков коричневого цвета
2. Эффективная вязкость при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с^{-1} , Па х с (П), не более	190 (1900)	180(1800)
3. Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па ($\text{гс}/\text{см}^2$)	200-500	350
4. Испытание коррозионного действия	Выдерживает	Выдерживает
5. Массовая доля свободных щелочей в пересчёте на NaOH, %, не более	0,2	0,14
6. Массовая доля свободных органических кислот	Отсутствие	Отсутствие
7. Массовая доля механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	Отсутствие	Отсутствие
8. (Исключен, Изм. №5)		
9. Массовая доля воды, %, не более	3,0	2,5
10. Механическая стабильность, %, не более индекс разрушения (Кр) индекс тиксотропного восстановления (Кв) через 1 сутки	85 500	83 450

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка Солидол синтетический соответствует ГОСТ 4366-76 изм. 1-5

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата выдачи паспорта

