

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №4- Циатим-208

Наименование продукта Смазка ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 изм. 1-2

Производитель ООО «Центр – Ойл»

Номер партии 4

Дата изготовления: 18.11.2021г

Количество: 2500кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ГОСТ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид	Однородная вязкая жидкость чёрного цвета	Соответствует
2. Корродирующее действие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
3. Кислотное число в мг КОН на 1г. смазки, не более	2,0	1,8
4. Испаряемость при 125°C, %, не более	15	14,2
5. Содержания механических примесей, %, не более	0,2	0,16
6. Содержание серы, %, не менее	1,0	1,2
7. Содержание воды, %, не более	0,2	0,06
8. Пенетрация при -15°C, без перемешивания, $\times 10^{-1}$ мм, в пределах	300-360	348
9. Содержание золы, %, не более	4,5	3,9
10. Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине при нагрузке 196Н, продолжительность испытания 1ч, температура начала испытания (20±5)°C: - нагрузка сваривания R_s , Н, не менее - нагрузка критическая R_k , Н, не менее - индекс задира Из, не менее	6938 872 78	7350 921 80
11. Вязкость динамическая при минус 30°C, Па×с, не более	1800	1760

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка ЦИАТИМ-208 соответствует ГОСТ 16422-79 изм. 1-2

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата выдачи паспорта

