



## NORDMarine 4T 10W-40

### Моторное масло для 4-х тактных стационарных двигателей водных транспортных средств

Моторное масло для 4-тактных стационарных двигателей водных транспортных средств: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA. Применимо для дизельных стационарных двигателей, атмосферных и с турбонаддувом.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и уникального комплекса присадок, NORDMarine 4T 10W-40 обладает следующими свойствами:

- Очень высокую устойчивость к нагрузкам и окислению
- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

#### Соответствует требованиям:

API - CI-4/CH-4/SG, ACEA - E7

#### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			10W-40
Цвет			Янтарный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	99.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14.9
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	152
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	10.2
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	227
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-36
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	870

**1л** NRM061

**4л** NRM062

**20л** NRM063

**60л** NRM156

**205л** NRM064

#### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

#### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

