

# LIKSIK RELEASE ESTER (FL-305)

Техническое описание  
TDS/RELEASEESTER/05.21

## LIKSIK RELEASE ESTER (FL-305)

**Антипригарный разделительный агент высокой вязкости на растительной основе без воска. Является эффективным средством смазывания поверхностей для приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий.**

### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный состав, включающий в себя богатую композицию из смеси натуральных масел и специальных эфиров. Отлично подходит для трудноотделяемых хлебобулочных и кондитерских изделий с высоким сроком хранения, а также для продуктов с сильным содержанием яичного белка и сахара, таких как торты, пирожные, мафины, бисквиты, кексы и т.д. Обладает высокими адгезионными свойствами на вертикальных и горизонтальных поверхностях форм. Не требует использования пергамента при выпечки бисквита.

После нанесения LIKSIR RELEASE ESTER образуется масляная прослойка, которая обеспечивает чистое и равномерное извлечение кондитерских и хлебобулочных изделий из форм, противней, а также силиконовых и тефлоновых материалов для выпечки.

Замедляет процесс карбонизации, обладает уникальными антипригарными свойствами, исключает обугливание продукции. Остается на обработанной поверхности в течение нескольких циклов приготовления. Снижает риск забраковки выпекаемых изделий.

Не содержит жиров животного происхождения и аллергенов!

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Состоит только из натуральных ингредиентов растительного происхождения
- Без содержания пальмового масла, ГМО и холестерина
- Устойчивость к окислению. Не влияет на вкус, запах и цвет готового изделия
- Обеспечивает оптимальную теплоотдачу. Дает равномерную румяную корочку
- Обладает высокими разделительными свойствами
- Умеренный расход. Увеличение количества циклов выпечки
- Уменьшает процесс нагарообразования. Низкая карбонизирующая способность
- Экономия средств за счёт увеличения срока эксплуатации форм

### Состав

Подсолнечное масло рафинированное, эмульгатор E432, лецитин соевый E322, пальмовое масло, восковые эфиры, консерванты E306, E304

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить тонким слоем на рабочую поверхность методом автоматического напыления или смазать формы вручную с помощью кулинарной кисти или валика.

Рекомендуется применять средство на очищенных поверхностях. Если поверхности не использовались или смазывались растительным маслом, необходимо их очистить. Затем, нанести смазку тонким слоем и прокалить в печи. После, охладить формы и смазать повторно.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +2 °С до +25 °С в плотно закрытой таре в прохладном сухом месте. Перед применением рекомендуется взболтать.

### СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты производства в закрытой таре.



ООО «ЛИКСИР»  
398037, Россия, Липецкая обл.,  
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 300 39 21  
info@liksir.ru

[liksir.ru](http://liksir.ru)

Содержащиеся в этом техническом описании данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования и провести испытания масла с пищевым допуском LIKSOL. Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию LIKSIR.

Высокоэффективные смазочные материалы LIKSIR постоянно совершенствуются. Поэтому компания сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. С выпуском данного технического описания предыдущий теряет силу и считается недействительным.