



NORD OIL Diesel Extra 5W-30 CF

Минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. NORD OIL Diesel Extra 5W-30 CF подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок NORD OIL Diesel Extra 5W-30 CF обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и мощная способность.

Соответствует требованиям: API CF-4 /CF/ SH, ACEA E2/ B2/ A2, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS, Mack EO-L, VW 501.01/ 505.00, Allison C-4.

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	69.9
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	11.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	150
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	11.2
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	860

4л	NRD058	10л	NRD121
5л	NRD059	20л	NRD044
		205л	NRD045

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

