



NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

Высокоэффективное, универсальное моторное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного минерального и синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.

Соответствует требованиям: API CI-4/CH-4/SL/SJ, ACEA E7, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Cummins CES 20078/20077/20076, ZF TE-ML 03A/05K/07D/21K, Renault VI RLD, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Global DHD-1, MB 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault RLD-2, DDC 93K215, DAF HP-2, JASO DH-1 Allison C4 MTU тип 2

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	10W30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	74.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	11.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	151
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	11.4
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.1
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	215
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-43
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	870

4л	NRD054	10л	NRD117
5л	NRD055	20л	NRD038
		205л	NRD039

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

