



NORD OIL Diesel Premium 10W-40 CI-4/SL

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

Высокоэффективное, универсальное моторное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного минерального и синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, NORD OIL Diesel Premium 10W-40 CI-4/SL обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.

Соответствует требованиям: *API CI-4/CH-4/SL/SJ, ACEA E7, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Cummins CES 20078/20077/20076, ZF TE-ML 03A/05K/07D/21K, Renault VI RLD, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Global DHD-1, MB-Approval 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault RLD-2, Scania LDF 3, DDC 93K215, DAF HP-2, JASO DH-1 Allison C4 MTU mun 2*

Типичные физико-химические характеристики

| Класс SAE | Единица | метод | 10W40 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| Вязкость кинематическая при 40 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 101.0 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 14.1 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 154 |
| Щелочное число | мг KOH/г | ГОСТ 30050 | 12.1 |
| Зольность сульфатная | % масс. | ГОСТ 12417 | 1.1 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 217 |
| Температура застывания | °C | ГОСТ 20287 | -43 |
| Плотность при 20 °C | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 870 |

| | | | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 4л | NRD003 | 10л | NRD115 |
| 5л | NRD004 | 20л | NRD005 |
| | | 205л | NRD006 |

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

