



NORD OIL GL-4/5 75W-90

Трансмиссионное масло

Высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло, удовлетворяющее строгим требованиям легких и тяжелых коммерческих автомобилей и вездеходной техники, работающей в самых тяжелых условиях эксплуатации. Уникальные присадки позволяют использовать одну смазку в задних мостах, синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-4/5 75W-90 обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах.
- Исключительная механическая устойчивость.
- Улучшенные фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

Соответствует требованиям:

API GL-4/5, MT-1, SAE J2360, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	75W-90
Класс SAE			75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	111.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	17.3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	171
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	219
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-44
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	565
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3841
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.4
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	880
		1л NRT004	20л NRT006
		4л NRT005	60л NRT116
			205л NRT007

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

