



# NORD OIL GL-5 75W-90

## Трансмиссионное масло

Высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач. Масло эффективно защищает детали гипоидных передач от износа и задира.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-5 75W-90 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

### Соответствует требованиям:

API GL-5, MIL-L-2105D

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	75W-90
Класс SAE			75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	131.2
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	18.4
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	157
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	232
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-38
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	581
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3834
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.42
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	880

<b>1л</b>	<b>NRT012</b>	<b>20л</b>	<b>NRT014</b>
<b>4л</b>	<b>NRT013</b>	<b>205л</b>	<b>NRT015</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

