



# NORD OIL SPECIAL F SYNT 0W20

## Универсальное трансмиссионное масло

Синтетическое масло для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), оборудованных специальными фрикционными тормозами, работающих при низких температурах окружающей среды.

Благодаря сочетанию высококачественных базовых масел группы ПАО и современного пакета присадок, NORD OIL SPECIAL F SYNT 0W20 обладает следующими свойствами:

- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства
- Совместимость с уплотнениями
- Антипенные свойства
- Фрикционные свойства адаптированы под тип используемого оборудования
- Отсутствие проблем с прилипанием фрикционных дисков при низких температурах

### Соответствует требованиям:

*Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, Sperry Vickers/Eaton M2950S, Caterpillar TO-2, Komatsu Micro-Clutch, CAT HYDO 10W and 20, ZF, KOMATSU, DANA, EATON-FULLER, ROCKWELL.*

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			0W20
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	33.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	6.9
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	170
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	208
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-60
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	860

<b>20л</b>	<b>NRT107</b>
<b>205л</b>	<b>NRT108</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

