



NORD OIL GEO Premium 10W-40 CF

Малозольное моторное масло для газовых двигателей

Масло для газовых двигателей, обладающее очень высокими эксплуатационными свойствами и разработанное для удовлетворения жестким требованиям современных четырехтактных двигателей высокой мощности со сниженным объемом вредных выбросов и расходом топлива. Эти газовые двигатели обычно работают с высокой нагрузкой и при высокой температуре. **NORD OIL GEO Premium 10W-40 CF** является малозольным маслом.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, **NORD OIL GEO Premium 10W-40 CF** обладает следующими свойствами:

- Исключительно высокая стойкость к окислению и азотированию;
- Превосходная защита от износа и задиров;
- Превосходные моюще-диспергирующие характеристики;
- Понижает эксплуатационные расходы, уменьшая затраты на обслуживание.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			10W40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	97.1
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	14.3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	152
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	4.1
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.58
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	245
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-44
Содержание фосфора	%		0.079
Содержание цинк	%		0.089
Содержание кальций	%		0.098
Содержание магний	%		0.024
Содержание молибден	%		0.015
Содержание азот	%		0.115
Содержание бор	%		0.012
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	861

4л NROG001

5л NROG002

20л NROG003

205л NROG004

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

