

Teboil Fluid E

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Dexron IIIH
Ford Mercon
MB 236.1, -2, -5
MAN 339 Type Z-1, V-1, V-2
Allison C4, TES 389

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A/B, 17C
CAT TO-2
Voith 55.6335
Volvo 97341

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Fluid E - полусинтетическое масло нового поколения, которое соответствует классам Dexron IIIH и Ford Mercon для автоматических трансмиссий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Fluid E** предназначено для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и тяжелого коммерческого транспорта, а также в гидроусилителях руля и других агрегатах, для которых рекомендовано применение масел данного типа.

СВОЙСТВА

Масло **Teboil Fluid E** сохраняет свои фрикционные свойства в широком интервале температур. Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают плавное переключение передач даже при экстремально-низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря тщательно подобранному составу, масло **Teboil Fluid E** обладает очень хорошими противозносными и антиокислительными свойствами. Масло обеспечивает надежную и долговременную работу трансмиссий с увеличенными интервалами между заменами масла.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Fluid E
Плотность при 20°C, кг/м ³	846
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	38
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,0
Индекс вязкости	182
Вязкость динамическая при -40°C, мПа·с	16 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	207
Температура застывания, °C	-48

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»