



Имеющиеся упаковки

20 л, 60 л, 200 л

VALESCO HYDRO HLP 68

Высококачественное гидравлическое масло премиум класса, изготовлено на основе синтетических базовых масел VHVI (очень высокий индекс вязкости) и специально подобранным высокоэффективным пакетом присадок. Имеет хорошую гидrolитическую стабильность и высокие деэмульгирующие и антипенные свойства. Обеспечивает надежную защиту от износа, термическую стабильность и максимальную устойчивость к окислению обеспечивая тем самым увеличенный срок службы масла LDI (увеличенный межсервисный интервал).

Основные физико-химические характеристики

Наименование показателя	x68	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	68	ISO
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,882	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	66,3	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	88,27	ASTM D 445
Индекс вязкости	91	ASTM D 2270
Температура вспышки, °С	228	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-32	ASTM D 97

Свойства

- имеют стабильные температурные свойства
- имеет антипенные свойства
- обеспечивает термическую и антиокислительную стабильность
- защищает насосы от износа и обладает превосходной фильтруемостью.

Соответствует к допускам:

Denison Hydraulics HF-0 (ISO VG 32, 46, 68)
Bosch Rexroth RE 90 220 и RE 07 075
Стандарт ISO 6743, часть 4, тип HM
DIN 51524, часть 2, HLP
GB 11118.1-2011, L-HM
US Steel 126, 127

Информация по хранению и транспортировке

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указано на упаковке.
Хранить в оригинальной упаковке, вдали от открытого огня и других источников воспламенения.
Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности данного продукта.

