



VALESCO TOTUM SAE 75W-85 GL-4

Высококачественное трансмиссионное масло с высокими противозадирными свойствами. Полностью соответствует стандарту API GL-4. Эффективный комплекс противозадирных присадок и ингибиторов исключает возникновение задиров в парах трения и эффективно противостоит износу зубьев коробки передач. Предотвращает окисление и коррозию черных металлов.

Имеющиеся упаковки

1 л, 20 л, 200 л

Основные физико-химические характеристики

Наименование показателя	SAE 75W-85; GL-4	Метод испытания
Плотность при 15 °С, г/см ³	0.875	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	68.3	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	12.1	ASTM D 445
Индекс вязкости	180	ASTM D 2270
Температура вспышки, °С	210	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-40	ASTM D 97

Свойства

- увеличивает межсервисный интервал
- имеет высокий индекс вязкости
- минимизирует износ деталей
- предотвращает окисление и коррозию черных металлов
- эффективно противостоит износу зубьев

Соответствует к допускам:
API GL-4/5

Рекомендовано для:

HYUNDAI, VOLKSWAGEN, KIA, CHEVROLET, FORD, MAZDA, HONDA, RENAULT, TOYOTA, LEXUS, NISSAN, SUBARU, MITSUBISHI, INFINITI, SUZUKI, ISUZU, SSANGYONG

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Информация по хранению и транспортировке

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указано на упаковке. Хранить в оригинальной упаковке, вдали от открытого огня и других источников воспламенения. Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности данного продукта.



TECH
VHVI



글로벌 테크니칼 코퍼레이션 사의 기술로 생산되었습니다

대한민국 경기도 용인시 대한민국 경기도 용인시 죽전로 10 601호

"GLOBAL TECHNICAL CORPORATION" 601H0, 10 JUKJEON-RO, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO SOUTHERN KOREA - GPG