

Oil NERSON

4T SUPERMOTO 15W-50 SYNTHETIC

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	857
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 40°C - при 100°C	ASTM D 445	98,5 14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	202
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвиг, мПа·с	CEC-L-36-A-90	≥3,5

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

4T NERSON Supermoto synthetic – высококачественное синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов с превосходными характеристиками двигателя в экстремальных условиях езды и превосходной защитой после холодного запуска. Обеспечивает высокую прочность масляной пленки, что ограничивает износ двигателя. Использование синтетических базовых масел обеспечивает минимальное потребление масла. Данный продукт подходит для любых эксплуатационных условий, включая езду по бездорожью. Масло особо рекомендовано для использования в высокотехнологичных многоклапанных двигателях, оснащенных катализаторами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

4T NERSON Supermoto synthetic рекомендуется для новейших высокопроизводительных многоклапанных двигателей с катализатором.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная производительность двигателя в экстремальных условиях вождения.
- Превосходная защита двигателя при холодном пуске.
- Превосходная прочность масляной пленки предотвращает износ двигателя.

- Превосходное снижение расхода масла.
- Отличная защита от ржавчины и коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ACEA A3/B4;

API SN;

JASO MA2

ФАСОВКА:

1 л, 4 л, 20л, 205л

