

## Teboil MoTo K и T

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло **Teboil MoTo** в модификациях **К** и **T** - это полностью минеральное масло, предназначенное для смазывания цепей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil MoTo** предназначено для цепных пил и узлов лесохозяйственных машин. **Teboil MoTo** идеально подходит для многопрофильного оборудования. Выпускается в двух модификациях: для зимних (**T**) и для летних (**K**) условий эксплуатации.

### СВОЙСТВА

Масло обладает отличными противоизносными свойствами, высокой адгезией (прилипаемостью) к поверхности цепей и других деталей, а также повышенной стабильностью к окислению.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

**Teboil MoTo K и T** изготовлено на основе высококачественного минерального масла, которое предотвращает налипание древесных смол на рабочие поверхности цепей, облегчая процесс распиливания и увеличивает срок службы оборудования.

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                               | MoTo T | MoTo K |
|---|--------|--------|
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | 878    | 887    |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с | 45     | 122    |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 6,5    | 12,5   |
| Индекс вязкости                                       | 90     | 90     |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | 180    | 180    |
| Температура застывания, °C                            | -33    | -18    |

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»