

# Teboil Muuntajaoljy SL 200

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D 3487 type II  
IEC 60296 (03)

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Muuntajaoljy SL 200** – высококачественное трансформаторное масло.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Teboil Muuntajaoljy SL 200** предназначено для использования в трансформаторах и маслозаполненных выключателях.

## СВОЙСТВА

Масло обладает хорошими антиокислительными и электроизоляционными свойствами.

Напряжение пробоя в контейнере >30 кВ.  
Напряжение пробоя сухое (после обработки) >70 кВ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественный продукт с улучшенными анти-окислительными и электроизоляционными свойствами.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Muuntajaoljy SL 200
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	875
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	7,5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	2,0
Индекс вязкости	40
Температура вспышки в открытом тигле, °C	>140
Температура застывания, °C	<-51

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»