

Teboil Turbine Oil XOR 32, 46, 68

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51515-1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Turbine Oil XOR – серия высококачественных синтетических турбинных масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Teboil Turbine Oil XOR предназначены для работы в особо жестких условиях эксплуатации. Масла рекомендованы для применения в паровых и гидро турбинах, а также в компрессорах, требующих применения подобных масел.

СВОЙСТВА

Масла серии Teboil Turbine Oil XOR обладают отличными антиокислительными, антикоррозионными и противопенными свойствами, способностью эффективно отделять воду и воздух.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря высокоэффективному пакету присадок, масла Teboil Turbine Oil XOR минимизируют износ и обеспечивают длительный срок эксплуатации оборудования.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	32	46	68
Плотность при 20°C, кг/м ³	836	837	869
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	32	43	65
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	5,9	7,3	8,7
Индекс вязкости	128	135	105
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240	250	230
Температура застывания, °C	-15	-12	-12
Антиокислительная стабильность (RBOT), мин	877	878	493

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»