



ООО "НТК Нордоил"

141900, Московская область г. Талдом, ул. Советская д.45А, каб. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №1387

Масло NORD OIL

Reductor PAG 150

Нормативный документ (ГОСТ, ТУ): ТУ 19.20.29-055-65611335-2019

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.18500/22

ОКПД2 19.20.29.190

Дата изготовления: 10.01.2023

Дата отбора пробы: 10.01.2023

Дата проведения анализа: 10.01.2023

Резервуар: 2

Количество: 3500 кг.

Регистрационный номер пробы: 387

№ партии: 0178

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)	Факт	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 40°C мм ² /с не менее	135-165	164	ГОСТ 33
2	Индекс вязкости, не менее	200	223	ГОСТ 25371
3	Температура застывания, °С. не выше	-42	-45	ГОСТ 20287
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	260	274	ГОСТ 4333
5	Кислотное число, мг КОН/г на 1 г масла, не более	0.1	0.05	ГОСТ 11362
6	Плотность при 20°C г/см ³ , не более	0.880	0.863	ГОСТ 3900
7	Массовая доля механических примесей, % не более	0.015	0.003	ГОСТ 6370
8	Массовая доля воды, %	следы	отсутствие	ГОСТ 2477
9	Цвет	-	желтый	визуально

Заключение: Масло «Reductor PAG 150» соответствует: ТУ 19.20.29-055-65611335-2019

Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517

Срок годности (срок хранения) – 5 лет с даты изготовления

Хранение и транспортирование - по ГОСТ 1510

Лаборант

М.П.



Зименко Д.В

Дата выдачи паспорта 15.03.2023