

# NORD OIL ТАП-15

## Трансмиссионное масло

Трансмиссионное масло **NORD OIL ТАП-15** имеет второе название (ТМ-3-18) — минеральное масло из смеси высоковязких ароматизированных углеводородов с дистиллятным маслом. Содержит композицию присадок, улучшающих противозадирные и низкотемпературные эксплуатационные характеристики масла. Используется в трансмиссиях грузовых автомобилей и в промышленности (технологические приводы конвейеров, погрузочно-разгрузочных устройств и в другом оборудовании) для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач. Масло обеспечивает надежную работу в условиях контактных напряжений до 2000 МПа и температуре масла в объеме до 130 °С.

Масло **NORD OIL ТАП-15** используется в трансмиссиях грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают 2000 МПа, а температура масла в объеме 130°С. Масло не токсично. В среднем климатической зоне используют всесезонно при температуре до -25°С.

### Соответствует требованиям:

ГОСТ 23652-79

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Вязкость кинематическая при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14.9
Вязкость кинематическая при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	148
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	100
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3283
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	490
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	190
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-23
Плотность при 20 °С	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	910

<b>20л</b>	<b>NRG077</b>
<b>205л</b>	<b>NRG078</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

