

# Пластичная смазка Mobilgrease 28

**Пластичная смазка Mobilgrease 28** - полностью синтетическая смазка, состоящая из масла на основе синтетических углеводородов и немыльного загустителя. Смазка **Mobilgrease 28** обладает противозадирными свойствами в очень широком диапазоне рабочих температур (в особенности, при низких температурах) и отличной стойкостью к вымыванию водой.

## Основные характеристики

*Класс NLGI 1,5*

*Тип загустителя **Алюминиевый комплекс***

*Цвет, визуально **Красный***

*Структура **гладкая***

*Пенетрация, при перемешивании, 25 °C, ASTM D 290*

*Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 **260***

*Кинематическая вязкость базового масла, ASTM D 445, cSt при 40°C **29***

*Кинематическая вязкость базового масла, ASTM D 445, cSt при 100°C **5,5***

## Область применения Mobilgrease 28

- Смазка Mobilgrease 28 рекомендуется для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения в диапазоне от низких до высоких скоростей, винтов, червячных передач и других механизмов;
- Смазка обеспечивает минимальное сопротивление пуску при экстремально низких температурах до минус 55 °C и хорошие характеристики при длительной эксплуатации высокоскоростных подшипников при температурах до 180 °C;
- Смазка Mobilgrease 28 применяется в промышленности в подшипниках качения и скольжения там, где присутствуют экстремальные температурные условия, высокие скорости и возможность вымывания водой. Смазка разработана для тяжёлых условий применения в авиации, поэтому хорошо зарекомендовала себя и для различной техники, работающей в условиях крайнего Севера. Может эксплуатироваться при ударных нагрузках, а высокий уровень механической и термической стабильности препятствует разложению смазки и образованию отложений.

## Эксплуатационные свойства Mobilgrease 28

Смазка Mobilgrease 28 обеспечивает следующие преимущества:

- Очень хорошая защита от износа в широком диапазоне температур;

- Долговечность, ведущая к минимальным требованиям по эксплуатации;
- **Совместимость с обычными смазками на основе минеральных масел с немыльными загустителями;**
- Долговечность эксплуатационных характеристик;
- Возрастание продуктивности и уменьшение затрат на эксплуатацию.

Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.

### **Спецификации Mobilgrease 28**

Смазка Mobilgrease 28 отвечает военным спецификациям:

- MIL-G-81322D
- NATO-G395
- US Navy DOD-G-24508A.
- DEF STAN 92-51/XG 293

### **Безопасность применения Mobilgrease 28**

По имеющейся токсикологической информации, этот продукт (эти продукты) не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании.

Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433	M1L-G-25013D.E M1L-G-27343 DTD 5585A	Shell AeroShell Grease 15A AeroShell Grease 43 Mobil <b>Mobilgrease 28</b>
-------------------------	--	---

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ	
АМС-3	Mobilux EP2, Mobilgrease MP, Mobilgrease HP 222
Аэрол	Mobilgrease Special, Mobiltemp 78
БНЗ-3	Mobilgrease MP, Mobilgrease HP 222, Mobilux EP 2
Графитол	Mobilgear OGL 461, Mobiltac 81
ЖК (Кулисная)	Mobilgrease HP 222
ЖР (Рельсовая)	Mobiltac 81, Mobilgrease Special
ЖРО (Железнодорожная)	Mobilux EP3
Канатная 39у	Mobilgear OGL 461
ЛЗ-ЦНИИ	Mobilux EP 2
Лита	Mobilux EP 2, Mobilgrease MP, Mobilgrease 28
Литол-24	Mobilux EP 2, Mobilux EP 3, Mobilgrease MP
ЛС-1П	Mobilux EP 1, Mobilplex 47
ЛСЦ-15	Mobilux EP 2
НК-50	Mobilgrease 28
ОКБ-122-7	Mobilgrease 28
ОЗП-1	Mobiltac 81
Пушечная	Mobilarma 798
Солидол синтетический	Mobilgrease HP 222, Mobilux EP 2
Солидол жировой	Mobilux EP 2
СЭДА	Mobiltemp SHC 100
Торсиол-35	Mobiltac 81
Униол-1	Mobilplex 47, Mobilux EP 2
Униол-2	Mobilux EP 2
УСсА (графитная)	Mobiltac 81
Фиол-1	Mobilux EP1
Фиол-2	Mobilux EP 2, Mobilgrease MP, Mobilgrease HP 222
Фиол-2М	Mobilgrease Special
ЦИАТИМ-201	Mobilgrease 28
ЦИАТИМ-202	Mobilgrease 28
ЦИАТИМ-203	Mobiltemp SHC 100
ЦИАТИМ-221	Mobilgrease HP 222, Mobiltemp SHC 100

Источник: <http://mega-faza.ru/>