



Mobil Super 3000 Formula R 5W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Russia

Смазочное масло Mobil для пассажирских автомобилей, Великобритания

Описание

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 представляет собой моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и очень малой зольностью, разработанное с целью продления срока службы и сохранения эффективности систем снижения выбросов вредных веществ из выхлопных систем автомобилей как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.

Особенности и преимущества

- Способствует сохранению эффективности систем снижения выбросов вредных веществ из выхлопных систем автомобилей как с дизельными, так с бензиновыми двигателями
- Обеспечивает длительную работу при повышенной температуре без окислительного загущения и разложения масла.
- Обладает отличной текучестью при низкой температуре, обеспечивая в зимних условиях легкость запуска и быструю циркуляцию масла в двигателе
- Пригодно для применения в бензиновых или дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей

Спецификации

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C4
MB-Approval 226.51

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:	
Renault RN0720	

Типовые характеристики

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30	
Вязкость кинематическая, ASTM D 445	
сСт при 40°C	68
сСт при 100°C	11,7
Зольность сульфатная, % масс., ASTM D 874	0,5
Содержание фосфора	0,05
Температура вспышки, °C, ASTM D 93	200
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	0,85
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-39

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super Motor Oil являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

01-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved