



Штамповочное масло LIKSOL ALUSTAMP 15

Техническое описание TDS/AS15/05.22

Штамповочное масло для операций штамповки и глубокой вытяжки алюминиевой упаковки.
Соответствует стандартам NSF 3H

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для штамповки и вытяжки алюминиевой фольги, применяемой в пищевой промышленности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует стандарту NSF 3H – Допускается прямой контакт с пищевыми продуктами
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Высокие смазывающие и противозадирные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 40°C (мм ² /с)	15
Вязкость при 100°C (мм ² /с)	3,65
Плотность при 15 °C	951
Температура вспышки °C	220

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

