

## NORD OIL ATV QUAD BIKE 10W-50

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло NORD OIL ATV QUAD BIKE 10W-50 специально разработано для использования в четырехтактных двигателях квадроциклов, мотовездеходов, All Terrain Vehicle (ATV), Utility Terrain Vehicle (UTV) и другой мототехники.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL ATV QUAD BIKE 10W-50 представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие специальной композиции базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ATV QUAD BIKE 10W-50 рекомендуется для четырехтактных двигателей квадроциклов, мотовездеходов, ATV, UTV и другой мототехники с общим масляным контуром для двигателя, сцепления и редуктора. Оно отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках и высоких температурах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и коррозии двигателя и коробки передач
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Превосходная работа сцепления, отвечает требованиям JASO MA2
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ATV QUAD BIKE 10W-50
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	166,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	20,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	143
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 31
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	7,7
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	885

Настоящие значения типичны для текущего производства. Данные не содержат гарантии свойств или обеспечения пригодности. Продукты NORD OIL постоянно совершенствуются. Поэтому компания ООО «НТК Нордоил» оставляет за собой право, изменять любые технические данные из настоящей информации о продукте в любое время и без предварительного уведомления. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации техники перед использованием данного продукта. Интервалы замены жидкостей должны проводиться в соответствии с рекомендациями производителя техники.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

