



## NORD OIL KART 2T SyntF

Высокоэффективное синтетическое моторное масло NORD OIL KART 2T SyntF для двухтактных двигателей картингов и другой лёгкой мототехники с воздушным или водяным охлаждением. Отлично подходит для смазки смесью масла с горючим или отдельной смазки двигателя.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL KART 2T SyntF представляет собой высокопроизводительное моторное масло для двухтактных двигателей картингов, изготовленное на основе отборных синтетических базовых масел. Отличается малозольной рецептурой пакета присадок, благодаря чему при сгорании практически не образуется остатков, помогая предотвратить загрязнение свечей зажигания и образование отложений в критических зонах, таких как поршневые кольца и выпускные отверстия, и таким образом обеспечить более длительный срок службы двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL KART 2T SyntF рекомендуется для многофункционального использования в двухтактных двигателях картингов с воздушным или водяным охлаждением и могут применяться, как для смазки смесью масла с горючим, так и для отдельной смазки. При смазывании смесью масла с горючим необходимо учитывать соотношение составных компонентов смеси в соответствии с предписаниями производителя техники.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита от износа
- Максимально полное сгорание
- Многофункциональное применение
- Снижение количества отложений на поршневых кольцах, выпускных отверстиях и свечах зажигания
- Подходит для двухтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением
- Может применяться как для смазки смесью масла с горючим, так и для отдельной смазки

### СПЕЦИФИКАЦИИ

#### NORD OIL KART 2T SyntF

API TC (TSC-3)

ISO-L-EGD (low smoke)

JASO FC/FD



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL



## NORD OIL KART 2T SyntF

### ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ

Соотношение компонентов при смешивании	NORD OIL KART 2T SyntF	Топливо
1:50	20 мл	1 л
1:33	30 мл	1 л
1:25	40 мл	1 л
1:20	50 мл	1 л
1:50	100 мл	5 л
1:33	150 мл	5 л
1:25	200 мл	5 л
1:20	250 мл	5 л

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL KART 2T SyntF
Цвет	Визуально	Синий
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	59,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	145
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-28
Зольность сульфатная, %, не выше	ГОСТ 12417	0,05
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	855

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

