















Синтетическое моторное масло для автомобилей

Синтетическое, высокоэффективное моторное масло предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей, (включая турбированные) легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов концерна General Motors.

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок NORD OIL Specific Line 5W-30 CHEVROLET, OPEL, GM. обладает следующими свойствами:

- Обеспечивает защиту двигателя при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп»;
 - Значительная экономия топлива.
- Предотвращает образование нагара и лакообразных отложений, нарушающих теплоотвод от поршней и подвижных поршневых колец;
 - Беспроблемный пуск двигателя при крайне низких температурах.

Соответствует требованиям:

API SN/CF, ACEA C3, ACEA A3/B4, GM dexos2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502.00,505.00,505.01, MB 229.51, BMW Longlife-04

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	MM ² /C	FOCT 33	71.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	MM ² /C	FOCT 33	12.1
Индекс вязкости		ΓΟCT 25371	167
Щелочное число	мг КОН/г	FOCT 30050	7.8
Зольность сульфатная	% масс.	ΓΟCT 12417	0.83
Температура вспышки в открытом тигле	°C	FOCT 4333	236
Температура застывания	°C	FOCT 20287	-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	FOCT 3900	861

Соответствует оригинальным артикулам				
	1л	4л	5л	
	1942000	1942002	1942003	
GM	93165690	93165556	93165557	
	95599403	95599404	95599405	
Nord oil	NRSL005		NRSL006	

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.



Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.