



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens тормозная жидкость DOT 4

ОПИСАНИЕ

Havens тормозная жидкость DOT 4 это синтетическая тормозная жидкость для тяжелых условий эксплуатации, содержит антиоксидант, деактиватор металла и ингибитор коррозии для обеспечения длительного срока службы тормозной жидкости и тормозных компонентов. Благодаря высокой температуре кипения не создает проблем с паровой пробкой в условиях высокой температуры.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Для применения в автомобилях, где указана жидкость DOT4. Не следует использовать там, где указаны жидкости DOT 5 или жидкости на основе минеральных масел.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая температура кипения
- Минимальное набухание резиновых компонентов
- Отличная защита от коррозии

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

FMVSS No. 116 DOT 4; SAE J1703

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЕ	ЕД.	HAVENS BRAKE FLUID
Класс FMVSS			DOT 4
Цвет	Визуально	-	Янтарный
Плотность @ 15 °C	ASTM D1298	°C	1.060
Водородный показатель	ASTM D1287	-	9.0
Кинематическая вязкость @ 100 °C	ASTM D445	сСт	2.2
Температура кипения	ASTM D1120	°C	260
Температура кипения с водой	ASTM D1120	°C	148
Температура замерзания	ASTM D97	°C	> -50

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.