



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Grease MP 2 – 3

ОПИСАНИЕ

Havens Grease MP 2 - 3 - это многоцелевая смазка для общего смазывания при нормальных условиях эксплуатации и нагрузках.

ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон рабочих температур
- Хорошая устойчивость к вымыванию водой
- Дополнительная защита от ржавчины и коррозии

ПРИЛОЖЕНИЯ

Предназначено для смазывания всех видов универсального применения в транспортном, сельскохозяйственном и внедорожном оборудовании, работающем во влажных, пыльных и/или сухих условиях. Смазка всех видов подшипников и шарниров при нормальных условиях температуры и нагрузки. Подходит для применения в легковых автомобилях, легких грузовиках и транспортных средствах для отдыха.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Спецификация смазки MP 2 соответствует и превосходит:

- ISO 6743-9: L-XBCEA 2; DIN 51502: K2K-25

Спецификация смазки MP 3 соответствует и превосходит:

- ISO 6743-9: L-XBCEA 3; DIN 51502: K3K-20

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕД.	Havens Grease MP 2 – 3	
			Grease MP Литиевый	Grease MP Литиевый
Мыло/загуститель			2	3
Класс NLGI	ASTM D217	-	2	3
Цвет	Visual		Желтая глазурь	Желтая глазурь
Внешний вид	Visual		Гладкая	Гладкая
Диапазон рабочих температур, °C	ASTM D217	°C	-25 до 120	-25 до 120
Проникновение 25°C, 0.1 мм	ASTM D27	°C/мм	265 – 295	220 - 250
Точка каплепадения, °C	IP 396/DIN ISO 2176	°C	≥185	≥185
Кинематическая вязкость @ 40°C, мм ² /с	ASTM D445	мм ² /с	150	150



Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

