

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Hydraulique AW series

ОПИСАНИЕ

Havens Hydraulique AW series – высокоэффективное деэмульгирующее гидравлическое и общее смазочное масло AW/EP.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Каждая рекомендация по применению промышленного смазочного материала должна быть сделана после консультации специалиста по конкретной области применения. Только после этого можно выбрать наилучший смазочный материал. Гидравлические масла Havens серии "Hydraulique" подходят для всех промышленных применений.

Серия Havens Hydraulique AW - это общие смазочные и гидравлические масла с хорошей стойкостью к старению и присадками для улучшения защиты от коррозии. Хорошие температурные характеристики вязкости, хорошая защита от износа, деэмульгирование, хорошее выделение воздуха, содержат цинк.

Для всех систем, даже при термическом напряжении.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

- DIN 51524 PART 2, CATEGORY HM
- ISO 6743/4, CATEGORY HM
- MAN 698, Denison HF0, HF1, HF2

TYPICAL PROPERTIES

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕД.	Havens Hydraulique AW series					
			22	32	46	68	100	150
Артикул	-	-	22	32	46	68	100	150
Плотность при 15 °С, кг/м3	-	кг/м3	863	876	875	881	881	887
Температура вспышки, °С	-	°С	180	205	210	224	232	224
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	-	°С, мм ² /с	22	32	46	68	100	150
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	-	°С, мм ² /с	4,4	5,5	6,9	8,8	11,1	14,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	107	109	105	100	96	94
Температура замерзания, °С	ASTM D92	°С	-27	-24	-24	-24	-18	-15

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.