



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Масло для доильного аппарата Havens 68

ОПИСАНИЕ

Масло для доильных аппаратов Havens это высококачественное масло для вакуумных насосов, специально разработанное для использования в доильных аппаратах. Это масло разработано из специально отобранных высокоочищенных минеральных масел. Надежность доильных аппаратов имеет первостепенное значение в управлении молочным хозяйством.

СВОЙСТВА

- низкие потери при испарении
- быстрое отделение воды
- отличный очищающий эффект

ПРИЛОЖЕНИЯ

Необходимо следовать спецификациям и инструкциям производителя узлов или оборудования.

Подходит для использования в различных конструкциях насосов, работающих при любых температурах и условиях. Также рекомендуется для смазки гидравлики и оборудования, связанного с обработкой молока.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Масло для доильного аппарата Havens 68		
Основные свойства	ISO Grade	68
	Performance	Н/Д
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.88
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	6.9
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	68
Индекс вязкости	ASTM D2270	100
Температура возгорания, °C	ASTM D92	215
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-30

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.