

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens жидкость для гидроусилителя руля



ОПИСАНИЕ

Havens жидкость для гидроусилителя руля содержит сложную комбинацию высококачественных масел на минеральной основе и улучшающих индекс вязкости, антиокислительных, противоизносных, моющих и модифицирующих трение присадок.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется в автоматических трансмиссиях и механических коробках передач, в гидротрансформаторах и многочисленных системах гидроусилителя руля в соответствии со спецификациями производителя.

ОСОБЕННОСТИ

Этот смазочный материал обеспечивает:

- Плавную передачу и идеальную синхронизацию
- Более длительное сохранение фрикционных характеристик при постоянных тяжелых условиях эксплуатации
- Защиту от образования отложений и потерь на испарение при высоких рабочих температурах
- Отличную работу при низких температурах, обеспечивающую быструю циркуляцию жидкости
- Хорошую защиту от износа, устойчивость к ржавчине, коррозии и пенообразованию
- Совместимость с материалами уплотнений, используемых в агрегатах трансмиссии
- Снижение затрат на техническое обслуживание и повышение эксплуатационной прибыли

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

- GM DEXRON II D, Allison C-4, Ford WSS-M2C166-H, MAN Typ Z1/V1, MB 236.1

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens жидкость для гидроусилителя руля		
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	0.87
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	8.0
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	40
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Температура возгорания, °C	ASTM D92	200
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-36
Цвет	-	Синий

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.